

PeBBLe

L'imprimante couleur pour cartes plastiques
Le meilleur rapport qualité/prix du marché



Transfert thermique
couleur &
monochrome



300 dpi



Monoface



24 s/carte



0,25 - 1 mm



2 ans

evolis

www.evolis.com

Pebble

Puissante, simple d'utilisation et économique, l'imprimante couleur **Pebble** personnalise et encode toutes vos cartes plastiques : badges d'identification, de sécurité, de fidélité ou de loisirs.

La **Pebble** imprime vos textes, logos, photos, signatures et codes à barres en quelques secondes et en haute résolution. Elle offre également les options d'encodage magnétique et de cartes à puce, ainsi que la personnalisation de cartes sans contact.

Puissante et fiable, la **Pebble** est conçue pour répondre à tous les besoins, de la petite série de cartes à une impression en volume.

La **Pebble** est une solution clé en main. Livrée en standard avec un logiciel de personnalisation de badges convivial et les drivers pour Windows™ ou Mac OS X, elle est aussi simple d'utilisation qu'une imprimante de bureau classique.

La **Pebble** est proposée en 3 couleurs d'habillage : Lagon, Rubis ou Glacier. Son design Hi-Tech, sa compacité et son ergonomie lui permettent de s'intégrer aussi bien sur un comptoir d'accueil que sur votre bureau.

Avec un excellent rapport qualité/prix, la **Pebble** s'impose comme **l'imprimante couleur simple face de référence sur le marché**.



Mode d'impression

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Impression pleine carte en standard

Caractéristique d'impression

- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Vitesse d'impression

- 150 cartes/heure en couleur (YMCKO)
- Jusqu'à 1000 cartes/heure en monochrome¹

Résolution

- 300 dpi (11,8 points/mm)

Couleurs imprimante

- Glacier, Lagon ou Rubis

Logiciel fourni

- eMedia Card Designer pour la conception et l'édition de badges
- Compatible avec Windows™ NT 4.0, 2000 et Xp

Drivers

- Pour Windows™ NT 4.0, 2000 et Xp
- Pour Mac™ OS X v10.2 et 10.3

Garantie

- Imprimante : 2 ans
- Tête d'impression : 2 ans, nombre d'impressions illimité²

Types de rubans

- Ruban monochrome : 1000 cartes/rouleau (noir, bleu, rouge, vert, blanc, or, argent et encre grattable)
- Ruban monochrome BlackWAX (pour supports plastiques ABS et vernis spéciaux) : 1000 cartes/rouleau
- Ruban monochrome noir 2 panneaux (KO) : 500 cartes/rouleau
- Ruban couleur 5 panneaux (YMCKO) : 200 cartes/rouleau
- Ruban couleur 1/2 panneaux (YMCKO) : 400 cartes/rouleau
- Ruban hologramme : 350 cartes/rouleau

Chargement des cartes

- Automatique avec chargeur ou manuel en insertion carte à carte

Options

- Encodeur magnétique HICO/LOCO (3 pistes), ISO 7811, upgradable sur site
- Port série (disponible suivant étude)
- Chargeur carte à carte
- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Valise de démonstration
- Kit de nettoyage

Autres modèles d'imprimantes

- **Pebble Mag** - Imprimante avec encodeur magnétique HICO / LOCO - ISO 7811
- **Pebble Smart** - Imprimante avec station de contacts pour cartes à puce - ISO 7816-2
- **Pebble Contactless** - Imprimante avec coupleur pour cartes sans contact

1 - Sous conditions particulières

2 - Clause liée à l'utilisation des rubans Evolis



Types de cartes

Cartes plastiques PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux

Format des cartes

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Épaisseur des cartes

De 0,25 mm à 1 mm

Capacité du chargeur

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

Capacité du réceptacle

150 cartes (0,25 mm) - 50 cartes (0,76 mm)

Codes à barres résidents

Code 39, Code 2/5 entrelacé

Polices de caractères résidentes

Arial normal 100, Arial gras 100

Dimensions de l'imprimante

Hauteur : 192 mm - Longueur : 396 mm - Profondeur : 235 mm

Poids de l'imprimante

5,9 Kg

Connexions

USB et parallèle Centronics (câbles fournis)

Alimentation

110-230 Volts CA, 60-50 Hertz

Environnement

- Températures min / max de fonctionnement : 15° / 30° C
- Humidité : de 20% à 65% sans condensation
- Températures min / max de stockage : -5° / +70° C
- Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation
- Ventilation en fonctionnement : air libre

evolIS

Siège social :
Evolis Card Printer

29, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 BEAUCOUZE · France
Tél : +33 (0) 241 367 606 · Fax : +33 (0) 241 367 612 · info@evolIS.com

www.evolIS.com